



Plastmar®

Referência em mangueiras

Visite nosso site



Linha Técnico Industrial

PSGC - MANGUEIRA DE SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7583 7582	4"	25 50	120	Cinza
8771 8775	5"	15 30	90	Cinza
8773 8774	6"	15 30	80	Cinza
8776 8777	8"	6 10	60	Cinza

Aplicações: A mangueira de sucção Grafite Concreto da Plastmar é indicada para serviços pesados de sucção e descarga de água e abrasivos, tais como: concreto, cascalhos, minerais, extração de areia entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

PSMP - MANGUEIRA DE SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO COM FIO ANTIESTÁTICO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7815 7816	1"	25 50	110	Marrom
7599 7598	2"	25 50	100	Marrom
7600 7601	2 1/2"	25 50	80	Marrom
7603 7602	3"	25 50	75	Marrom
7560 7569	4"	25 50	70	Marrom

Aplicações: A mangueira de sucção Marrom Petróleo com fio antiestático da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo e grande variedade de produtos químicos inflamáveis.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido. Com fio de cobre, para eliminação da eletricidade estática.

PSMP - MANGUEIRA DE SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7755 7662	3/4"	25 50	120	Marrom
7756 7663	1"	25 50	100	Marrom
7835 7836	1 1/4"	25 50	100	Marrom
7675 7664	1 1/2"	25 50	100	Marrom
7504 7575	2"	25 50	80	Marrom
7813 7814	2 1/2"	25 50	80	Marrom
7811 7665	3"	25 50	75	Marrom
7561 7579	4"	25 50	70	Marrom

Aplicações: A mangueira de sucção marrom petróleo da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de produtos derivados de petróleo e grande variedade de produtos químicos.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

Linha Técnico Industrial

PSVO - MANGUEIRA DE SUCÇÃO VERDE OLIVA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES			
				DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7823	7824	1"	25	50	100	Verde	
7821	7822	1 1/4"	25	50	100	Verde	
7819	7820	1 1/2"	25	50	100	Verde	
7505	7577	2"	25	50	90	Verde	
7594	7595	2 1/2"	25	50	80	Verde	
7597	7596	3"	25	50	70	Verde	
7817	7818	4"	25	50	60	Verde	

Aplicações: A mangueira de sucção Verde Oliva da Plastmar é indicada para sucção e descarga de água em serviços como: irrigação agrícola, águas industriais, drenagem e dragagem, etc.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

PVCL - MANGUEIRA VÁCUO - AR



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	RAIO DE CURVATURA	CORES			
				DIÂMETRO	METROS	-	-
7658	7657	3/4"	25	50	20	Cinza	
7659	7660	1"	25	50	25	Cinza	
7837	7838	1 1/4"	25	50	45	Cinza	
7507	7570	1 1/2"	25	50	55	Cinza	
7506	7574	2"	25	50	70	Cinza	
7605	7604	2 1/2"	25	50	80	Cinza	
7608	7609	3"	25	50	90	Cinza	
7559	7607	4"	25	50	130	Cinza	
8769	8768	6"	15	30	200	Cinza	
8790	8789	8"	15	30	800	Cinza	
	8786	10"		10		900	Cinza

Aplicações: A mangueira Vácuo Ar Cinza Leve da Plastmar é indicada para serviços de exaustão e condução de ar, gases, poeira, etc. Tem como principais características a leveza e flexibilidade.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

PSLP - MANGUEIRA DE SUCÇÃO LARANJA PESADA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES			
				DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7678	7661	1 1/2"	25	50	100	Laranja	
7490	7580	2"	25	50	100	Laranja	
7491	7573	2 1/2"	25	50	90	Laranja	
7492	7571	3"	25	50	80	Laranja	
7558	7572	4"	25	50	70	Laranja	
8763	8762	6"	15	30	65	Laranja	
8767	8764	8"	15	30	55	Laranja	
	8765	10"		10		45	Laranja

Aplicações: A mangueira de sucção Laranja Pesada da Plastmar é indicada para serviço de sucção e descarga de água, tais como líquidos pastosos, cascalhos, irrigação agrícola, mineração e garimpos, entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

Linha Técnico Industrial

PSAL - MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL LEVE



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES			
				DIÂMETRO	METROS	PSI	-
5566 4361	3/4"	25 50	80	Azul			
5588 4123	1"	25 50	80	Azul			
5589 4124	1 1/4"	25 50	80	Azul			
5586 4125	1 1/2"	25 50	80	Azul			
5587 4087	2"	25 50	80	Azul			
5590 6522	2 1/2"	25 50	75	Azul			
4648 4088	3"	25 50	70	Azul			
5591 4126	4"	25 50	65	Azul			
8760 8761	6"	15 30	55	Azul			

Aplicações: A mangueira de sucção Azul Leve da Plastmar é indicada para sucção e descarga de água, em serviços com caminhão pipa, limpeza de galerias subterrâneas, atividades agrícolas, entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

PCPF - MANGUEIRA CONDUÍTE ESPIRALADO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			DIÂMETRO	METROS	-
8781 8784	1/2"	25 50			Preto
9071 9069	5/8"	25 50			Preto
9072 9070	3/4"	25 50			Preto
8788 8791	1"	25 50			Preto
8794 8797	1 1/4"	25 50			Preto
8854 8855	1 1/2"	25 50			Preto
8799 8800	2"	25 50			Preto
8801 8804	2 1/2"	25 50			Preto
8806 8807	3"	25 50			Preto
8808 8811	4"	25 50			Preto

Aplicações: A mangueira Conduíte Espiralado da Plastmar é indicada para passagens de fios e cabos elétricos.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido.

MANGUEIRA PT1000 LAVA AUTO



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO		CORES
			DIÂMETRO	METROS	psi
7028 6864 7480	1/2"	25 50 100		1000	Azul
7335 7344	3/4"	50 100		1000	Azul

Aplicações: A mangueira PT 1000 Lava Auto da Plastmar é indicada para o uso em máquina lavadora de automóveis e equipamentos que demandem grande pressão. Possui excelente resistência a abrasão e pressão.

Composição: Cinco camadas sendo três em PVC Flexível e duas de camada têxtil de fio de Poliéster.

Linha Técnico Industrial

MANGUEIRA PT 750 PNEUMÁTICA



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7806	1/4"	50	750	Preta
7807	5/16"	50	750	Preta
7808	3/8"	50	750	Preta
7809	1/2"	50	750	Preta

Aplicações: A mangueira PT 750 Pneumática da Plastmar é indicada para trabalhos severos de pulverização com defensivos agrícolas, excelente resistência química, prolongando a vida útil da mangueira.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA PT 600 MARTELETE



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
8798 8805	1/2"	25	50	600
8802 8803	3/4"	25	50	600

Aplicações: A mangueira PT 600 Martelete da Plastmar é indicada para uso em compressores, britadeiras e rompedores. Grande resistência a abrasão e ótima flexibilidade.

MANGUEIRA PT500 PNEUMÁTICA



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
7070 7364	1/4"	50	100	500
6591	5/16"	50	500	Preto
6858	3/8"	50	500	Preto
6859	1/2"	50	500	Preto
6786	3/4"	50	500	Preto
6787	1"	50	500	Preto

Aplicações: A mangueira PT 500 Pneumática da Plastmar é indicada para serviços de média e alta pressão em sistemas pneumáticos, hidráulicos e compressores.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma com de fios de poliéster.

MANGUEIRA PT350 GRAXA/ÓLEO



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
6795	1/4"	50	350	Preta
6796	5/16"	50	350	Preta
6797	3/8"	50	350	Preta
6799	1/2"	50	350	Preta
6800	3/4"	50	350	Preta
6801	1"	50	350	Preta

Aplicações: A mangueira PT350 Graxa/Óleo da Plastmar é indicada para a condução de óleo e graxa, sendo ideal para a lubrificação de equipamentos em oficinas e indústrias, além de alguns solventes.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

Linha Técnico Industrial

MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1000 PSI BP (Burst Pressure)



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE RUPTURA	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
755	1/4"	50	1000	Preta
759	5/16"	50	1000	Preta
756	3/8"	50	1000	Preta

Aplicações: A mangueira P 1000 PSI BP da Plastmar é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos a média pressão.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA PT300 AR/ÁGUA



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
755	1/4"	50	300	Preta
759	5/16"	50	300	Preta
756	3/8"	50	300	Preta
753	1/2"	50	300	Preta
7802	5/8"	50	300	Preta
4596	3/4"	50	300	Preta
6794	1"	50	300	Preta
7803	1 1/2"	50	300	Preta

Aplicações: A mangueira PT300 Ar/água da Plastmar é indicada para transportes de ar, água ou fluidos inorgânicos a média pressão.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA PT300 DUPLA SOLDADA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
704	5/16"	50	300	Verde/Vermelho
706	5/16"	100	300	Verde/Vermelho

Aplicações: A mangueira PT 300 Dupla Solda é indicada para transporte de oxigênio e acetileno ou gás liquefeito de petróleo (GLP). São recomendadas para uso em funilarias, oficinas de manutenção, canteiro de obras ou qualquer outra utilização que envolva solda.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA VAPOR FRIGORÍFICO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
8809 8813	1/2"	25 50	300	Branca
8814 8815	3/4"	25 50	300	Branca
8826 8827	1"	25 50	300	Branca

Aplicações: A mangueira Vapor Frigorífico da Plastmar é Indicada para higienização e lavagem de indústria alimentícias e frigoríficos.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

Linha Agropecuária

MANGUEIRA ATÓXICA DE ORDENHA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO X PAREDE	METROS	-
8748	15,5 mm x 5,2 mm	50	Cristal
8757	5/8" x 5,2 mm	50	Cristal

Aplicações: A mangueira Atóxica de Ordenha é indicada na ordenha e manuseio de laticínios e condução de produtos alimentícios, sem alterar suas características (odor e sabor).

Composição: Produzida com material atóxico e 100% virgem.

MANGUEIRA DUPLA PARA PULSADOR DE ORDENHA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	-
6795	1/4"	50	Cristal
6796	5/16"	50	Cristal

Aplicações: A mangueira Dupla para Pulsador de Ordenha é indicada para uso em sistemas de ordenhadeiras.

PSBAA - MANGUEIRA DE SUCÇÃO BRANCA COM FIO ANTIESTÁTICO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
8829 8830	1 1/4"	25 50	90	Branca
8831 8832	1 1/2"	25 50	90	Branca
8812 8828	2"	25 50	80	Branca

Aplicações: A mangueira de sucção Branca com fio antiestático da Plastmar é indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC rígido. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática.

PSBA - MANGUEIRA DE SUCÇÃO ATÓXICA BRANCA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	-
9104 9105	1"	25 50	Branca
8892 8893	1 1/2"	25 50	Branca
8885 8886	1 1/4"	25 50	Branca
8894 8896	2"	25 50	Branca

Aplicações: A mangueira de Sucção Atóxica Branca da Plastmar é indicada para serviços de sucção e descarga de produtos alimentícios. Possui fio de cobre para eliminação de eletricidade estática.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel de PVC Rígido.

Linha Agropecuária

PSSL - MANGUEIRA DE SUCÇÃO SUPER LEVE VERDE



PSSL - MANGUEIRA DE SUCÇÃO SUPER LEVE PRETA



MANGUEIRA PT 750 PULVERIZAÇÃO



Obs: Para outros tamanhos de mangueira consultar sistema.

MANGUEIRA AVIÁRIA



MANGUEIRA IRRIGAÇÃO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM		CORES
		DIÂMETRO	METROS	
8684 8673	1"	25	50	Verde
8685 8676	1 1/4"	25	50	Verde
8686 8680	1 1/2"	25	50	Verde
8687 8681	2"	25	50	Verde
8688 8682	2 1/2"	25	50	Verde
8689 8683	3"	25	50	Verde

Aplicações: A mangueira de Sucção Super Leve Verde da Plastmar é indicada para serviços leves de sucção, tais como por exemplo captação de água para irrigação.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC Rígido.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM		CORES
		DIÂMETRO	METROS	
8721 8674	1"	25	50	Preto
8722 8716	1 1/4"	25	50	Preto
8723 8717	1 1/2"	25	50	Preto
8724 8718	2"	25	50	Preto
8725 8719	2 1/2"	25	50	Preto
8726 8720	3"	25	50	Preto

Aplicações: A mangueira de Sucção Super Leve Preta é Indicada para serviços leves de sucção e descarga em implementos agrícolas, entre outros.

Composição: Composta por PVC (Policloreto de Vinila) flexível, reforçada com anel espiral de PVC Rígido.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM		CORES
		DIÂMETRO	METROS	
7362 7363	1/4"	50	100	Laranja
6421 6508	5/16"	50	100	Laranja
6766	3/8"	50		Laranja
6767 6778	1/2"	25	50	Laranja
6768	3/4"	50		Laranja

Aplicações: A mangueira PT 750 Pulverização da Plastmar é indicada para uso em pulverização agrícola, sendo resistente a passagem de defensivos agrícolas.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma em Fio de Poliéster.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM		CORES
		DIÂMETRO x PAREDE	METROS	
6567	1/4" x 1,5 mm	60		Azul

Aplicações: A mangueira aviária da Plastmar é indicada para sistema de bebedouros em aviários.

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM		CORES
		DIÂMETRO x PAREDE	METROS	
3040	1/2" x 1,5 mm	100		Preto
3038	3/4" x 1,5 mm	100		Preto
3039	1" x 2,0 mm	100		Preto

Aplicações: A mangueira Irrigação da Plastmar é indicada para irrigação de áreas agrícolas.

Linha Reforçada

MANGUEIRA REFORÇADA PT250 / PT200



PT250

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
742	1/4"	50	250	Cristal
749	5/16"	50	250	Cristal
747	3/8"	50	250	Cristal
741	1/2"	50	250	Cristal
751	5/8"	50	250	Cristal
745	3/4"	50	250	Cristal
735	1"	50	250	Cristal
7799	1 1/4"	50	250	Cristal
7800	1 1/2"	50	250	Cristal
7801	2"	50	250	Cristal

PT200

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
718	1/4"	50	200	Cristal
730	5/16"	50	200	Cristal
728	3/8"	50	200	Cristal
714	1/2"	50	200	Cristal
734	5/8"	50	200	Cristal
723	3/4"	50	200	Cristal
709	1"	50	200	Cristal
4120	1 1/4"	50	200	Cristal
4121	1 1/2"	50	200	Cristal
4122	2"	50	200	Cristal

Aplicações: A mangueira PT250/PT200 da Plastmar é indicada para transporte água. Usada nas mais diversas áreas como jardinagem, agricultura, etc.

Composição: Fabricada em três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de fio de poliéster.

Linha Cristal / Uso Geral

MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO x PAREDE	METROS	-
595	5,0 mm x 2,5 mm	50	Incolor
597	7,0 mm x 2,5 mm	50	Incolor

Aplicações: A mangueira de Combustível da Plastmar é indicada para o transporte de combustíveis (gasolina, álcool e diesel). Ideal para situações de uso onde é necessário ter uma visualização do combustível a ser transportado.

Composição: Fabricada em PVC Transparente.

Linha Cristal / Uso Geral

MANGUEIRA CRISTAL



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO x PAREDE	METROS	-
795	1/8" x 1,0 mm	50	Cristal
800	3/16" x 1,5 mm	50	Cristal
783	1/4" x 0,8 mm	50	Cristal
787	1/4" x 1,0 mm	50	Cristal
791	1/4" x 1,5 mm	50	Cristal
792	1/4" x 2,0 mm	50	Cristal
823	5/16" x 0,8 mm	50	Cristal
824	5/16" x 1,0 mm	50	Cristal
829	5/16" x 1,5 mm	50	Cristal
830	5/16" x 2,0 mm	50	Cristal
818	3/8" x 1,5 mm	50	Cristal
819	3/8" x 2,0 mm	50	Cristal
775	1/2" x 1,5 mm	50	Cristal
779	1/2" x 2,0 mm	50	Cristal
833	5/8" x 1,5 mm	50	Cristal
835	5/8" x 2,0 mm	50	Cristal
806	3/4" x 1,5 mm	50	Cristal
812	3/4" x 2,0 mm	50	Cristal
814	3/4" x 2,5 mm	50	Cristal
815	3/4" x 3,0 mm	50	Cristal
768	1" x 2,0 mm	50	Cristal
770	1" x 2,5 mm	50	Cristal
771	1" x 3,0 mm	50	Cristal
766	1 1/4 " x 3,0 mm	50	Cristal
764	1 1/2" x 3,0 mm	50	Cristal
7810	2 " x 3,0 mm	50	Cristal
798	2" x 4,0 mm	50	Cristal

Aplicações: A mangueira Cristal da Plastmar é indicada para usos diversos no transporte de líquidos. Usada também na construção civil como nível. Ideal para situações onde se necessita ver o fluido que está sendo transportado.

Composição: Fabricada em PVC Transparente.

MANGUEIRA ECOFLEX



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO x PAREDE	METROS	-
568	572	1/2" x 1,5 mm	Azul Verde
574	578	1/2" x 2,0 mm	Azul Verde
582	584	3/4" x 1,5 mm	Azul Verde
586	589	3/4" x 2,0 mm	Azul Verde
591	593	3/4" x 2,5 mm	Azul Verde
2263	2379	1" x 2,0 mm	Azul Verde
564	566	1" x 3,0 mm	Azul Verde
6008	6008	1 1/4" x 3,0 mm	Azul Verde

Aplicações: A mangueira Ecoflex da Plastmar é indicada para transporte de água em baixa pressão. São muito utilizadas em jardinagem e também em irrigação.

Composição: Fabricada com dupla camada de PVC.

Linha Cristal / Uso Geral

MANGUEIRA MULTIUSO



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	
			PSI	
Reforçada sem tarja	693	3/8"	50	250
Reforçada com tarja	694	3/8"	50	250
com tarja	3396	3/8"	50	250

Aplicações: A mangueira Multiuso da Plastmar é indicada para os mais diversos usos.

Composição: Fabricada com três camadas, sendo duas em PVC Flexível e uma em fio de Poliéster.

Linha Casa / Jardim

MANGUEIRA ANTITORÇÃO



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			DIÂMETRO	METROS	-
7627 8150	8350	1/2"	50	Green	Black Gold
7628 8151	8343	1/2"	100	Green	Black Gold
7626 8149	8342	1/2"	200	Green	Black Gold
7352 8353	8351	1/2"	300	Green	Black Gold
8144 8142		3/4"	50	Green	Black
8145 8143		3/4"	100	Green	Black

Aplicações: A mangueira Antitorção da Plastmar é indicada para passagem de água, utilizada principalmente em jardinagem. Seu sistema antitorção evita que a mangueira deforme e que estrangule o fluxo da água.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA PT 200 PLUS SILICONADA



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
			PSI	
2926 3105	1/2"	50 200	200	Verde
5786 5784	1/2"	50 200	200	Amarelo
3092 5596	3/4"	50 200	200	Verde
5785 5790	3/4"	50 200	200	Amarelo

Aplicações: A mangueira PT 200 Plus Siliconada da Plastmar é indicada para jardinagem e uso em geral. Em funcionamento normal, suporta até 200 psi de pressão. É uma mangueira extremamente flexível.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

Linha Casa / Jardim

MANGUEIRA DE JARDIM PT 200 ULTRA PLUS SILICONADA



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE	CORES
			METROS	
6306 6310	10	10	200	Verde Amarelo
6307 6311	15	8	200	Verde Amarelo
6308 6312	20	8	200	Verde Amarelo
6395 6396	30	5	200	Verde Amarelo

Aplicações: A mangueira PT 200 Ultra Plus Siliconada da Plastmar é indicada para jardinagem e uso em geral. Em funcionamento normal, suporta até 200 psi de pressão. É uma mangueira extremamente flexível. Acompanha engate rápido e esguicho tipo pistola.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA DE JARDIM SUPERFLEX



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			METROS	PEÇAS	-
650 634 633	10	10	Verde	Cristal	Azul
651 637 636	15	9	Verde	Cristal	Azul
652 640 639	20	9	Verde	Cristal	Azul
653 643 642	25	7	Verde	Cristal	Azul
654 646 645	30	6	Verde	Cristal	Azul

Aplicações: A mangueira de jardim Superflex da Plastmar é ideal para jardinagem e uso doméstico. Acompanha conjunto de esguicho.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA DE JARDIM SUPERECHO



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			METROS	PEÇAS	-
3661 3660	10	10	Azul	Verde	
3663 3662	15	9	Azul	Verde	
3665 3664	20	9	Azul	Verde	
3667 3666	25	7	Azul	Verde	
3669 3668	30	6	Azul	Verde	

Aplicações: A mangueira de jardim Superecho da Plastmar é ideal para jardinagem e uso doméstico. Acompanha conjunto de esguicho.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

Linha Casa / Jardim

MANGUEIRA DE JARDIM ECOFLEX



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			METROS	PEÇAS	-
618 620 8749	10	10	Azul	Verde	Amarelo
621 623 8752	15	9	Azul	Verde	Amarelo
624 626 8753	20	9	Azul	Verde	Amarelo
627 629 8754	25	7	Azul	Verde	Amarelo
630 632 8755	30	6	Azul	Verde	Amarelo

Aplicações: A mangueira de jardim Ecoflex da Plastmar é ideal para jardinagem e uso doméstico. Acompanha conjunto de esguicho.

Composição: Fabricadas em duas camadas de PVC Flexível.

MANGUEIRA DE GÁS NORMATIZADA NBR 8613: 1999



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			METROS	PEÇAS	-
1670	1	12			
4908	1,2	12			

Aplicações: A mangueira de Gás Normatizada da Plastmar é indicada para instalações domésticas para Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Mangueira produzida dentro das normas técnicas de fabricação da INMETRO que oferecem segurança e desempenho superior. Norma Técnica NBR 8613: 1999 e Portaria nº 247 de 07 de junho de 2021 do INMETRO.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA DE PISCINA AZUL SILICONADA



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES		
			DIÂMETRO	METROS	-
6960	1 1/2"	5			Azul
7235	1 1/2"	10			Azul
4649	1 1/2"	25			Azul
7224	1 1/2"	50			Azul

Aplicações: A mangueira de piscina Azul Siliconada da Plastmar é indicada para o uso em limpeza de piscinas.

Composição: Mangueira produzida em PEAD com EVA, material flutuante e resistente aos raios ultravioletas.

Espaguetes

MEDIDAS	EMBALAGEM	ROLO
DIÂMETRO	PEÇAS	KG
3,0 x 5,0	10 30	1 2
4,0 x 6,0	30	1 2
5,0 x 6,8	10 20	1 2

Aplicações: Usado na produção de cadeiras, revestimentos de arames, cabos, aplicações artesanais e proteção de fio.

Composição: Fabricado em PV Flexível.



Acessórios

SAÍDA PARA MÁQUINA DE LAVAR COM SUPORTE



CÓDIGO	EMBALAGEM	MEDIDAS
-	UNIDADES	DIÂMETRO
699	20	1,4

Aplicações: As mangueiras de saída ou drenagem de máquina são utilizadas para saída de água em máquinas para lavagem de roupas. São resistentes a sabões em pó, alvejantes, amaciante.

Acompanha suporte de parede.

ENTRADA PARA MÁQUINA DE LAVAR



CÓDIGO	EMBALAGEM	MEDIDAS
-	UNIDADES	DIÂMETRO
698	20	1,4

Aplicações: As mangueiras de entrada de máquina são utilizadas para passagem específica de água em máquinas para lavagem de roupas.

ENGATE RÁPIDO



CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
-	UNIDADES	-
7	20	Verde
7210	20	Amarela

ESGUICHO TIPO PISTOLA



CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
-	UNIDADES	-
8	20	Verde
7209	20	Amarela

CONJUNTO DE ENGATE TIPO PISTOLA



CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
-	UNIDADES	-
5	20	Verde
7208	20	Amarela

CONJUNTO DE ESGUICHO



CÓDIGO	EMBALAGEM	COR
-	UNIDADES	-
4	20	Amarelo

MANGUEIRA REFORÇADA PT250 / PT200



PT250

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
5445	1/4"	50	250	Cristal
5446	1/2"	50	250	Cristal
5447	3/4"	50	250	Cristal
5448	1"	50	250	Cristal

PT200

CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	PRESSÃO DE TRABALHO	CORES
-	DIÂMETRO	METROS	PSI	-
5890	1/4"	50	200	Cristal
5952	5/16"	50	200	Cristal
5953	3/8"	50	200	Cristal
5950	1/2"	50	200	Cristal
5954	5/8"	50	200	Cristal
5955	3/4"	50	200	Cristal
5956	1"	50	200	Cristal

Aplicações: A mangueira Trançada PT250/PT200 da Perfilnor é indicada para uso geral, jardinagem, na agricultura e na mineração. Ideal para situações de uso em que se necessita ter uma visualização do fluido que está sendo transportado.

Composição: Composta por tripla camada, sendo duas em PVC Flexível e uma em fio de Poliéster.

MANGUEIRA CRISTAL



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES
-	DIÂMETRO x PAREDE	METROS	-
5409	1/4" x 1,0 mm	50	Cristal
5740	1/4" x 1,5 mm	50	Cristal
5741	1/4" x 2,0 mm	50	Cristal
5742	5/16" x 1,0 mm	50	Cristal
5743	5/16" x 1,5 mm	50	Cristal
5744	3/8" x 1,5 mm	50	Cristal
5410	1/2" x 1,5 mm	50	Cristal
5745	1/2" x 2,0 mm	50	Cristal
5746	5/8" x 1,5 mm	50	Cristal
5747	5/8" x 2,0 mm	50	Cristal
5411	3/4" x 1,5 mm	50	Cristal
5748	3/4" x 2,0 mm	50	Cristal
5751	3/4" x 2,5 mm	50	Cristal
5752	3/4" x 3,0 mm	50	Cristal
5412	1" x 2,0 mm	50	Cristal
5749	1" x 2,5 mm	50	Cristal

Aplicações: A mangueira Cristal da Perfilnor é indicada para usos diversos no transporte de líquidos. Usada também na construção civil como nível. Ideal para situações onde se necessita ver o fluido que está sendo transportado.

Composição: Fabricada em PVC Transparente.

MANGUEIRA DE JARDIM PERFILNOR MASTERPRESS



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES			
			METROS	PEÇAS	-	-
6211 5886	10	10	Azul	Verde		
6212 5887	15	9	Azul	Verde		
5753 5888	20	9	Azul	Verde		
6214 6213	25	7	Azul	Verde		
5754 5889	30	6	Azul	Verde		

Aplicações: A mangueira de jardim Perfilnor Masterpress é ideal para jardinagem e uso doméstico. Acompanha conjunto de esguicho.

Composição: Três camadas sendo duas em PVC Flexível e uma de Fio de Poliéster.

MANGUEIRA DE JARDIM PERFILNOR POP COLOR



Cores:



CÓDIGO	MEDIDAS	EMBALAGEM	CORES			
			METROS	PEÇAS	-	-
5760 5881	10	10	Azul	Verde		
5882 6218	15	9	Azul	Verde		
5883 5884	20	9	Azul	Verde		
6215 5885	30	6	Azul	Verde		

Aplicações: A mangueira de jardim Perfilnor Pop color é ideal para jardinagem e uso doméstico. Acompanha conjunto de esguicho.

Composição: Fabricadas em duas camadas de PVC Flexível.



Contato Plastmar

Endereço Fábrica:

Distrito Industrial Gov. Luiz Cavalcante S/N - Quadra 08 - Módulo 12 Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL

Contato Fábrica:

(82) 3324-5281

qualidade@plastmar.ind.br

Endereço Comercial:

Estrada do Arraial, nº 2483, SL 1303 Tamarineira, Recife/PE

Contato Comercial:

(81) 99852-7768

(81) 2123-3999

sac@plastmar.ind.br

Redes sociais:

 Plastmar Mangueiras
 @plastmar_mangueiras